



# Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings 45° metalen wartel voor kabeldoorvoer 22,3 - 27,0mm, NPT 1/0"

2218

7TBD105260R0016

Generated on 27-3-2026

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TBD105260R0016
<b>Oude artikelnummer</b>	2218
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	T&B Liquidtight Fittings
<b>Type</b>	2218
<b>Omschrijving</b>	45° metalen wartel voor kabeldoorvoer 22,3 - 27,0mm, NPT 1/0" Vloeistofdichte kabelwartel met trekontlasting, 1 inch, 45° bocht, voldoet aan Coast Guard CG293, kabelbereik 0,880 tot 1,065 inch, smeedbaar gietijzer.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	77 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5414363183372
<b>Netto gewicht</b>	317,52 Gram
<b>Land van herkomst</b>	BE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 6802,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	5 PC
<b>Stapgrootte afname</b>	5 PC
<b>Bruto gewicht</b>	317,52 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	152,4 x 114,3 x 76,2 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85479000

## Specificaties

<b>Type schroefdraad:</b>	NPT
<b>Model:</b>	Knie 45 graden
<b>Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:</b>	1"
<b>Schroefdraadlengte (millimeter):</b>	19.84
<b>Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):</b>	22.352 - 27.051
<b>Materiaal:</b>	Metaal
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Overig
<b>Kleur:</b>	Kleurloos
<b>Met trekontlasting:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

