

SFN STD UITGEBREID DAK 1200x500



NSYRSFN125L

EAN Code: 3606486834985

Prijs: 406,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
type aanbod	Reserveonderdeel
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Dak
device applicatie	Multifunctioneel
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFN geschikte kast
apparatsamenstelling	1 dak

Complementair

materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie Met schroeven - type schroef M6 - punt voor bevestiging aan dak locatie
hoogte	13 mm
breedte	1199 mm
diepte	499 mm
dikte	1,5 mm
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529 (behuizingsbescherming)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	55,000 cm
verpakking 1 lengte	125,000 cm
verpakking_1_gewicht	9,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	76,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	130,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 gewicht	148,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	47 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	20 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

