

AK-EK05VD: Adapter von EK 3/4" nach AG flachdichtend



Kommerzielle Informationen

Kunststoffen Übergangsstück om van euroconus 3/4" te gaan naar vlakdichtend

Zertifikate

Anwendungen

Heizung

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Kunststoff (ungültig)	Radius des Bogens	0 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Kunststoff (ungültig)	Länge	20 Millimeter
Reduzierend	✘	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Exzentrisch	✘	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Systemgebunden	✓		
Hauptfarbe Fitting	grün		
Selbstdichtend	✘		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✘		
Verschlossen	✘		
Mit Entleerungsventil	✘		
FM-Prüfung	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
UL-Prüfung	✘		
VdS-geprüft	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✘		
Gastec QA Prüfung	✘		

Verwandte Produkte