



## Wandcontactdoos alpha-exclusive, alpha-nea wcd kv cpl inb a-platin

2300-01 UC-20-500

2CKA002113A0033

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA002113A0033
<b>Oude artikelnummer</b>	2113-0-0033
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000125 - Wandcontactdoos
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	alpha-exclusive, alpha-nea
<b>Type</b>	2300-01 UC-20-500
<b>Omschrijving</b>	wcd kv cpl inb a-platin Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, a-platin.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395240205
<b>Netto gewicht</b>	56,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 23,50 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	56,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	35 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85366990

## Specificaties

<b>Uitvoering:</b>	CEE 7/1 zonder randaarde
<b>Aantal fasen:</b>	1
<b>Aantal eenheden:</b>	1
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Aantal contactdozen schakelbaar:</b>	0
<b>Opdruk/indicatie:</b>	Geen
<b>Aansluitwijze:</b>	Schroefklem
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Met verhoogde aanraakbeveiliging:</b>	Ja
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Nee
<b>Kleur:</b>	Platina
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Uitwerpmechanisme:</b>	Nee
<b>Geïsoleerde montage:</b>	Ja
<b>Met functieverlichting:</b>	Nee
<b>Met oriëntatieverlichting:</b>	Nee
<b>Overspanningsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging:</b>	Nee
<b>Met glaszekering:</b>	Nee
<b>Speciale voeding:</b>	Geen speciale voeding
<b>Afsluitbaar:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Aluminium
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geanodiseerd/geëloxeerd

## Specificaties

<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Met aan/uitschakelaar:</b>	Nee
<b>Met doorlusvoorziening:</b>	Ja
<b>Stekkerstand gedraaid:</b>	Nee
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	16
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 50
<b>Nom. foutstroom (milliampère):</b>	0
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	12
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	32
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	71
<b>Triton:</b>	Nee
<b>Aantal actieve contacten (rond):</b>	2
<b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>	0
<b>Met signaallamp:</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Metallic:</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>