
Productdatablad
TYA610A



TYA610A

KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 4 A

Technische eigenschappen

Instellingen	
Ondersteunde instelmodus	ETS
Aansluitmogelijkheden	
Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee
Afmetingen	
Hoogte	90 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6
Stroom / temperatuur	
Max. schakelstroom	4 A
Nominale stroom IN	4 A
Installatie, montage	
Gemonteerd op	DIN-rail
Uitvoering	
Bussysteem	KNX
Materiaal	
Kleur	Lichtgrijs
Samenstelling	
Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Stroom / temperatuur	
Stroomverbruik bus in ruststand	8 mA
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	
Vermogen gloeilamp 230 V	800 - 800 W
Uitgangsvermogen	800 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	800 W
Vermogen gloeilamp	800 - 800 W
Spanning	
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm^2
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm^2
Teksten	
Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja