

UP 25/7.5 PCV

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 201620

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde circulatiepomp met traploze drukverschilregeling

Energierendementsindex EEI: 0,20

Opvoerhoogte max. 10 m

De aansturing is naar keuze mogelijk via een drukverschil

**UP 40/1-8 E**

Productnr.: 227422

**UP 50/1-12 E**

Productnr.: 227423

**UP 30/1-8 PCV**

Productnr.: 205286

**UP 30/1-10 PCV**

Productnr.: 205288



Type	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E	UP 30/1-8 PCV
Bestelnr.	227422	227423	205286

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23	0,20
Aansluiting	DN 40	DN 50	G 2
Opvoerhoogte	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. debiet	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h	9,00 m ³ /h
Verbruik	12-310 W	25-590 W	130 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	x	x	x
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-	x
Inbouwlengte (steekmaat)	220 mm	280 mm	180 mm



Type	UP 30/1-10 PCV	UP 25/7.5 PCV
Bestelnr.	205288	201620

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20
Aansluiting	G 2	G 1 1/2
Opvoerhoogte	10,00 m	8,40 m
Max. debiet	10,00 m³/h	4,00 m³/h
Verbruik	200 W	10-60 W
Nominale spanning	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	x	-
Regeling via drukverschil	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	x	x
Inbouwlengte (steekmaat)	180 mm	180 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl