

Meterbehuizingen

AKi-Z 403-eHZ



AKi-Z 403-eHZ

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75211001

Afmetingen: 300 x 600 x 210 mm

Meterbehuizing - Industrie kwaliteit -, met transparante deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerde BKE-I voor kWh-meter, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan de bovenzijde, met 35 mm DIN-rail en PE/N-dubbelklem, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan onderzijde, met 35 mm DIN-rail en 5-polige HA-klem 25/16 mm², met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt