



iTL+ - Impulsrelais - 1P+N - 1NO - 16A - Spoel 230 VAC 50Hz

A9C15032

EAN Code: 3606480376979

Prijs: 135,25 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	Acti9 iTL+
product of component type	Impulsrelais
device short name	iTL+
device applicatie	Norm
Zuilen	1P + N
neutral position	Links
samenstelling poolcontact	1 NO
In toegekende stroomsterkte	16 A
netwerk type	AC
spanning stuurkring	230 V AC 50 Hz

Complementair

netwerk frequentie	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50 Hz
control type	Afstands- en handbediening
type controlesignaal	Impuls
schakelfrequentie	6 schakelingen/minuut
impulsduur	50 ms...1 s
type afstandsbediening	Verlichte drukknop 5 mA
local signalling	AAN/UIT indicatie
hold-in stroomverbruik in VA	1,1 VA
inschakelvermogen VA	11 VA
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	84 mm
breedte	18 mm
diepte	60 mm
gewicht product	70 g
electrical durability	AC-21: 5000000 cycles AC-22: 5000000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant 2 kabel(s) 1,5 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met koprings Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant 2 kabel(s) 2,5 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant 1 kabel(s) 4 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant 1 kabel(s) 4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m
compatibiliteit product	Geen bijkomende

Omgeving

standards	EN 669-2-2
quality labels	NF
geluidsniveau	30 dB
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (bij openen) IP40 In overeenstemming met IEC 60529 (in behuizing)
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60068-1
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-5...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	7,100 cm
verpakking 1 lengte	9,200 cm
verpakking_1_gewicht	92,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	63
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,052 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	593fb3ee-ca4d-4 added-9b25-de91103d343d
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	62
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.