

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Lastscheider - NSXm50NA - AC - 4P - 50A - ELINK

C114050LS

EAN Code: 3606481993199

Prijs: 495,20 EUR

Hoofd

| | |
|--|--|
| range | ComPacT nieuwe generatie |
| product name | Compact nsxm nieuwe generatie |
| device short name | NSXm 50NA |
| product or component type | Lastscheider |
| device application | Distributie |
| poles description | 4P |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 50 A bij 40 °C |
| le toegekende bedrijfstrom | AC-23: 50 A AC 50/60 Hz AC-22: 50 A AC 50/60 Hz |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 690 V AC 50/60 Hz |
| network type | AC |
| suitability for isolation | Ja conform aan EN/IEC 60947-3 |
| utilisation category | AC-22A AC-23A |
| breaking capacity code | NA |
| contact position indicator | Ja |
| zichtbare breuk | Nee |
| mounting mode | Vast |
| lcw nominale kortstondige weerstandstroom | 900 A gedurende 1 s 900 A gedurende 3 s 200 A gedurende 20 s |
| lcm nominaal inschakelvermogen kortsluiting | 1,28 kA lastscheider alleen 150 kA met stroopopwaartse bescherming vermogenschakelaar |
| control type | Omschakelen |
| Ui toegekende isolatiespanning | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| mounting support | 35 mm symmetrische DIN-rail Achterplaat |
| aansluitingssteek | 27 mm |
| aansluitingen - aansluitklemmen | 1 Everlink kabelschoen formaat draad 2,5...70 mm ² , flexibel koper 1 Everlink kabelschoen formaat draad 2,5...95 mm ² , stijf of bedraad aluminium/koper |
| mechanische duurzaamheid | 20000 cycles |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|---|
| electrical durability | AC-22A: 20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Ie AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Ie AC-22A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz Ie AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz Ie |
| Breedte (W) | 108 mm |
| Hoogte (H) | 137 mm |
| Diepte(D) | 80 mm |
| net weight | 1,42 kg |
| standards | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 |

Omgeving

| | |
|--|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK07 conforming to IEC 62262 |
| beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II |
| pollution degree | 3 conform aan IEC 60664-1 |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
| ambient air temperature for storage | -50...85 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,0 cm |
| Package 1 Width | 11,5 cm |
| Package 1 Length | 21,0 cm |
| Package 1 Weight | 1,528 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 9,544 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 91

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

Siliciumvrij Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

