

Productinformatieblad

Specificaties



LED lamp zonder stopcontact met meervoudige bevestiging - 230 V AC - 10W

NSYLAML D

EAN Code: 3606481203083

Prijs: 127,70 EUR

Hoofd

range of product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
product of component type	Lamp
device applicatie	Multifunctioneel
apparatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen
vermogensfactor	0,9

Complementair

Outlet standard deviation	Zonder stopcontact
nominaal wattage lamp	10 W
Ue toegekende bedrijfspanning	120/230 V AC 50/60 Hz
lamp fitting	Integrale LED
type lamp	LED
control type	Ingebouwde schakelaar
lichtstroom	950 lm
kleurtemperatuur	4000 K
levensduur in uren	25000 h
elektrische aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
mounting support	Beugel DIN-rail Metalen onderdelen
bevestigingsmethode	Magnetische bevestiging Schroeven Clip-in
bereik compatibiliteit	Spacial PanelSeT
materiaal	PC (UL94 V-0)
lengte	372 mm
hoogte	63 mm
breedte	40 mm
kleur	Zwart (RAL 9005)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
elektrische isolatieklasse	Klasse II
elektromagnetische compatibiliteit	EMC-immuniteit In overeenstemming met EN 55015
standards	UL 8750 UL 94 IEC 60598 UL 1598 UL 508 A EN 55015
omgevingstemperatuur voor werking	-16...65 °C
ambient air temperature for storage	-10...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	40,000 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	795,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	32,000 cm
verpakking 2 breedte	18,000 cm
verpakking 2 lengte	42,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,950 kg
Eenheidstype van verpakking 3	PAM
Aantal eenheden in verpakking 3	590
verpakking_3_hoogte	178,000 cm
verpakking 3 breedte	100,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	490,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



