

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - CVHD outdoor HD ventilatiedoos 550 m3/h 230VAC

NSYCVF550M230FB

EAN Code: 3606480678769

Prijs: 320,15 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
product of component type	Ventilator zonder rooster noch filter
Applicatie	Buitengebruik, zware belasting
bereik compatibiliteit	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid: 550 m3/h om 50 Hz 550 m3/h om 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	230 V AC +/- 10 %
ingangsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Certificering	CE UL In overeenstemming met UL 508 A CSA In overeenstemming met CSA C22.2 Ecologische richtlijn 2009/125/EC

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	72...88 W
In toegekende stroomsterkte	0,3...0,4 A 50 Hz
Geluidsniveau < om	60 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 223 mm
breedte	Extern: 223 mm
diepte	Extern : 90 mm
gewicht product	1,7 kg
kleur	Donkergrijs (RAL 7016)
omgevingstemperatuur voor werking	-40...65 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
maximumdruk	350 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
connections - terminals	Klemmenstrook met veerklemmen
IP beschermingsgraad	Net: IP55 IP44
apparatsamenstelling	1 ventilator 4 schroef

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gebruiksvoorwaarde	Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Omgeving moet relatief schoon zijn
---------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	16,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 1 breedte	26,500 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	29,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	2,444 kg
-----------------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAM
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	50
--	----

verpakking 2 hoogte	109,000 cm
----------------------------	------------

verpakking 2 breedte	100,000 cm
-----------------------------	------------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
----------------------------	------------

verpakking 2 gewicht	134,500 kg
-----------------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	25 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	64
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Productinformatieblad NSYCVF550M230FB

Image of product / Alternate images

Alternative

Productinformatieblad NSYCVF550M230FB



Productinformatieblad NSYCVF550M230FB

