

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9N, OF/SD+OF,
2 C/O, 100mA tot 6A, 24VAC tot
415VAC, 24VDC tot 130VDC,
aansluiting boven en onder

A9N26909

EAN Code: 3606486351796

Prijs: 44,95 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Dubbel OC of fout contact
device short name	OF en OF of OF en SD
samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
product certifications	CE UKCA
quality labels	EAC CCC

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	NEE
height	90 mm
width	9 mm
depth	68 mm
net weight	38 g
colour	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklem (boven- en onderkant) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Schroefklem aansluitklem (boven- en onderkant) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklem aansluitklem (boven- en onderkant) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m boven- en onderkant

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
ambient air temperature for operation	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,600 cm
Package 2 Weight	608,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,928 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.