



# VASELINE

## ZUURVRIJ ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSVET



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zuurvrij:	Ja
Basisgrondstof:	Zuurvrije vaseline
Kleur:	Wit
Dichtheid ca.:	0.81 g/cm <sup>3</sup>
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	45 °C
Viscositeit:	Pasteus

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.

### EIGENSCHAPPEN

- Farmaceutische kwaliteit
- Roest en corrosiebestendig
- Waterbestendig
- Zuurvrij
- Siliconenvrij

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebbruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig insmeren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.