



BAP-FFV1605EK: inox kugelhahnset mit handgriff, press x ek ø16 x 3/4"



Kommerzielle Informationen

Henco Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ek ø16 x 3/4"

Zertifikate

KIWA SE, KIWA

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär


Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 70 Grad Celsius |
| Werkstoffgüte | Edelstahl 316 L (1.4404) | Länge Anschluss 1 | 40,7 Millimeter |
| Oberflächenschutz Gehäuse | ohne | Arbeitslänge Anschluss 1 | 27 Millimeter |
| Material Kugel | rostfreier Stahl | Länge Anschluss 2 | 64,3 Millimeter |
| Oberflächenschutz Kugel | ohne | Arbeitslänge Anschluss 2 | 33,5 Millimeter |
| Material Spindel | rostfreier Stahl | Länge Handgriff | 12,2 Millimeter |
| Material primäre Spindeldichtung | sonstige | | |
| Material sekundäre Spindeldichtung | sonstige | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss 1 | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | | |
| Mit Kupplungsanschluss 1 | ✘ | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 8 | | |
| Anschluss 2 | Pressmuffe | | |
| Mit Kupplungsanschluss 2 | ✘ | | |
| Konturcode Verbindung 2 | TH/BE | | |
| Druckstufe Artikel | PN 16 | | |
| Mit Entleerungsventil | ✘ | | |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | ✘ | | |
| Mit Filter | ✘ | | |
| Mit Thermometer | ✘ | | |
| Ausführung | gerade | | |
| Mit Dämmschale | ✘ | | |
| FM-Prüfung | ✘ | | |
| UL-Prüfung | ✘ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✘ | | |
| LPCB-Prüfung | ✘ | | |
| Feuersicher | ✘ | | |
| Medizinisch sauber | ✘ | | |
| Fettfrei | ✘ | | |
| Volldurchgang | ✓ | | |
| VdS-geprüft | ✘ | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✘ | | |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✘ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✓ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✘ | | |

Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN | Beschreibung | Bild |
|-------------|----------------|---|---|
| BE16 | 05414764437937 | Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 16x2 |  |

PRESSCHECK1432 05414764437937 Henco Instrument zur Überprüfung ob die Pressung korrekt ausgeführt Ø14-32

