


Walraven RapidStrut® RVS Hoekverbindingsstuk 90°

(M6008)

Constructies met Strut rail



Voordelen & kenmerken

- Hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
<i>Referentie letter</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T inst.</i>
<i>Eenheid</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66587201	41x21, 41x41	90	62	40	62	4,00	40	12,2		30
66587221	41x21, 41x41	90	110	40	62	4,00	40	12,2	50	30
66587228	41x21, 41x41	90	110	40	110	4,00	40	12,2	50	30