



De Accu Geocoil is ontworpen als buffervat voor warmtepompsystemen. De Accu Geocoil is voorzien van een geïntegreerde buizenwarmtewisselaar met een groot oppervlak van 2,6 m² voor het voorverwarmen van warm tapwater.

De Accu Geocoil wordt standaard geleverd met twee sets aanvoer-/retouraansluitingen, die flexibele aansluit- en installatiemogelijkheden bieden, naast een aparte G1/2" F-aansluiting voor ontluchters en een aftapaansluiting.

Ook is hij voorzien van elektrische verwarmingselementen die in de fabriek zijn gemonteerd, wat de mogelijkheid biedt voor extra verwarming en operationele zekerheid in geval van operationele problemen met de energiebron.

Eigenschappen

- Rvs buffervat ten behoeve van uw warmtepomp
- Laag in gewicht ten opzicht van staal-emaillen buffer
- Thermostaat instelbaar tussen 30 - 60 °C
- Maximale werkdruk 3 bar
- 2,6 m² spiraal voor warmteoverdracht
- Aansluiting 6/8 mm voor twee sensorren

Specificaties

Model	Accu Geocoil 300
Artikelnummer MW	800 500 041
Vrijstaand	Ja
Wandhangend	Nee
Energie label	B
IP-klasse	21
Aansluiting warm/koud	G ^{3/4} " F
Aansluiting ontlufter	G ^{3/4} " F
Aansluiting aftapper	G ^{1/2} " F

Model	Accu Geocoil 300
Inhoud (l)	296
Diameter (mm)	595
Hoogte (mm)	1.750
Gewicht (kg)	65
Warmteverlies (W)	68
Type rvs (AISI)	444

