



De Accu Standard is een buffertank die gebruikt kan worden in combinatie met een warmtepomp of zonnecollectoren. De Accu Standard is voorzien van een dubbele aanvoer- en retouraansluiting die flexibele aansluit- en installatiemogelijkheden biedt naast de aparte G1/2" F aansluiting voor ontluuchters en een afvoeraansluiting.

De Accu Standard is voorzien van elektrische verwarmingselementen, wat de mogelijkheid biedt voor extra verwarming en operationele zekerheid. De buffer zorgt ervoor dat de energiebron optimale bedrijfsomstandigheden heeft en een stabiele temperatuur voor het systeem biedt.

Eigenschappen

- Rvs buffervat ten behoeve van uw warmtepomp
- Laag in gewicht ten opzicht van staal-emaillen buffer
- Thermostaat instelbaar tussen 30 - 60 °C
- Maximale werkdruk 3 bar
- Inclusief corrosiebestendige wandbeugel
- Aansluiting 6/8 mm voor twee sensorren

Specificaties

Model	Accu Standard 100
Artikelnummer MW	800 500 021
Vrijstaand	Ja
Wandhangend	Ja
Energie label	C
IP-klasse	21
Aansluiting warm/koud	G1" F
Aansluiting ontluchter	G1½" F
Aansluiting aftapper	ø15 mm

Model	Accu Standard 100
Inhoud (l)	100
Diameter (mm)	434
Hoogte (mm)	1.168
Gewicht (kg)	30
Warmteverlies (W)	57
Type rvs (AISI)	444

