


Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING VERZ KIT RVS ZIJ 12- 16K-2KW

NSYCUACC040DG

 **Introductie in:** 21 December 2023

EAN Code: 3606486521823

Prijs: 714,00 EUR

 **Binnenkort beschikbaar**

Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Montage-adapter
bestemming product	Montage-adapter voor koeleenheid zijkant 1250 W Koeleenheid zijkant 1650 W Koeleenheid zijkant 2000 W
type aanbod	Complementair

Complementair

montagezone	Deur van de kast Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
apparatsamenstelling	1 montage-adapter: in de behuizing 1 pakking: in de behuizing 12 bout: buiten
materiaal	Roestvrij staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1070 mm
breedte	475 mm
diepte	115 mm
Quantity per set	1

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,000 cm
verpakking 1 breedte	51,000 cm
verpakking 1 lengte	110,000 cm
verpakking_1_gewicht	10,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	83,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	67,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement