Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO

Réf. 495253

Secteur



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec démontable pour nettoyage.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.

Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

Certifié NF Médical.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

Deux modes de fermeture :

Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique. Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 85 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

| Alimentation | Secteur 230/12 V |
|-------------------|-------------------|
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 310 mm |
| Longueur de bec | 200 mm |
| Débit | 4 l/min |
| Normes | ℮ ② ☞ C∈ □ |
| Garantie | [0 |
| | |

