

BAP-FFV1616: Inox bolkraan met handvat, 2X perskoppeling Ø16



Commerciële informatie

Met de BAP-FFV kranenreeks biedt Henco roestvrij stalen kranen aan die garant staan voor een extra lange levensduur, ongeacht de waterhardheid. Ook voor "heavy duty" omgevingen als hospitalen, landbouwbedrijven, car washes, laboratoria,... zijn ze de geknipte oplossing. Tevens geschikt voor osmose en gedemineraliseerd water.

Deze roestvrij stalen kraan biedt de gebruiker een unieke waaier van voordelen:

- Aansluitingen: pers x pers
- KIWA en DVGW gecertificeerd
- Beschikbaar in diameter 16 tot en met 32 mm
- Met verwijderbare hendels
- Voorzien van de Leak Before Press functionaliteit
- Met kleuraanduiding voor watertype

Certificaten

KIWA SE, KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Sanitair



Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 Millimeter |
| Materiaalkwaliteit | RVS 316 L (1.4404) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 16 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) | Lengte aansluiting 1 | 64,3 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming kogel | Geen | Werkende lengte aansluiting 1 | 33,5 Millimeter |
| Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) | Lengte aansluiting 2 | 64,3 Millimeter |
| Materiaal spindelafdichting primair | Overig | Werkende lengte aansluiting 2 | 33,5 Millimeter |
| Materiaal spindelafdichting secundair | Overig | Lengte handgreep | 12,2 Millimeter |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 8 | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Persmof | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Met koppeling aansluiting 1 | ✘ | | |
| Contourcode aansluiting 1 | TH/BE | | |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 8 | | |
| Aansluiting 2 | Persmof | | |
| Met koppeling aansluiting 2 | ✘ | | |
| Contourcode aansluiting 2 | TH/BE | | |
| Druktrap klasse | PN 16 | | |
| Met aftapper | ✘ | | |
| Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | ✘ | | |
| Met filter | ✘ | | |
| Met thermometer | ✘ | | |
| Model | Recht | | |
| Met isolatieschaal | ✘ | | |
| FM keur | ✘ | | |
| UL-keur | ✘ | | |
| ULC keur | ✘ | | |
| LPCB keur | ✘ | | |
| Fire-safe | ✘ | | |
| Medisch schoon | ✘ | | |
| Vetvrij | ✘ | | |
| Bediening | Handgreep | | |
| Volle doorlaat | ✓ | | |
| VdS keur | ✘ | | |
| DVGW-keur voor gas | ✘ | | |
| DVGW-keur voor water | ✘ | | |
| KIWA-keur | ✓ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✘ | | |

Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|----------------|----------------|--|---|
| BE16 | 05414764437302 | Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 16x2 |  |
| PRESSCHECK1432 | 05414764437302 | Henco Perschecker Ø14-32 |  |