

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnr. 2046722



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)

Classificatie volgens NEN-EN-IEC 61386-1: 555711404010




A2 Roestvast staal 1.4301
2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2046722
Type	S25W A2
Omschrijving 1	RVS-buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Dimensie	ø25, 3000mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30 m
Gewicht	59,20 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	25,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M25
Afmeting t	1,00 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Hollewandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☒
Montage in de open lucht	☒
Montage machines en installaties	☒
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☒
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	☒
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☒
Inbouw	☒

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnr. 2046722



Technische gegevens

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------