



# Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / M mini Mini hulp magneetschakelaar 4NO Spoel 24Vdc + diode

MCR040ATDD

1SAH113311R9900

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SAH113311R9900                                     |
| Oude artikelnummer    | 113311  |
| ETIM Productklasse    | EC000196 - Hulpcontact, relais                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                     |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / M mini                          |
| Type                  | MCR040ATDD  |
| Omschrijving          | Mini hulp magneetschakelaar 4NO Spoel 24Vdc + diode |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                      |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                    |
| GTIN code             | 4013614546938                                       |
| Netto gewicht         | 0,235 Kilogram                                      |
| Land van herkomst     | BG  |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 73,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,24 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 49 x 46 x 70 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                |

Generated on 18-1-2024

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                               | 24 - 24            |
| Type stuurspanning:   | DC                 |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> , 400 V (ampère):            | 4                  |
| Montagewijze:   | DIN-rail           |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit:                                | Schroefaansluiting |
| Interface:  | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                       | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                           | 4                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend: | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:               | 0                  |
| Met LED indicatie:  | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                         | 0                  |
| Handbediening:  | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

