



## BAP-FFV16Z05: Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ecrou $\varnothing 16 \times 3/4"$



### Informations commerciales

Henco Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ecrou  $\varnothing 16 \times 3/4"$

#### Certificats

KIWA SE, KIWA

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire


#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Acier inoxydable	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Qualité du matériau	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur raccordement 1	52,5 millimètre
Protection de surface du boîtier	Sans	Longueur de travail raccordement 1	45 millimètre
Matériau de la sphère	Acier inoxydable	Longueur raccordement 2	64,3 millimètre
Traitement de la surface de la boule	Sans	Longueur de travail raccordement 2	33,5 millimètre
Matériau de la broche	Acier inoxydable	Longueur de poignée	12,2 millimètre
Matériau du joint de tige primaire	Autre		
Matériau du joint de tige secondaire	Autre		
Diamètre nominal raccordement 1	3/4 pouce (20)		
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Avec raccord d'accouplement 1	✘		
Diamètre nominal raccordement 2	DN 8		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Avec raccord d'accouplement 2	✘		
Code contour connexion 2	TH/BE		
Pression nominale d'article	PN 16		
Avec robinet de distribution	✘		
Avec orifice de vidange	✘		
Avec filtre	✘		
Avec thermomètre	✘		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✘		
Essais FM	✘		
Contrôle UL	✘		
Label de qualité ULC	✘		
Essais LPCB	✘		
Ignifuge	✘		
Médicalement propre	✘		
Exempt de graisse	✘		
Commande	Poignée		
Passage totalement libre	✓		
Certifié VdS	✘		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✘		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✘		
Label de contrôle KIWA	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✘		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE16	05414764437814	Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 16x2	
PRESSCHECK1432	05414764437814	Henco Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32	