


PE/N-klem

GPE 0



GPE 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600101

Afmetingen: 23 x 60 x 37 mm

Voor montageplaat

PE-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x (1,5-70)mm / 2x 50mm, voor montageplaat of ombouw set voor GN 0

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Nominale stroom:	160 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	0
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	70 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm ²

Afmetingen

Breedte:	23 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3 Nm
-------------------------------	------

Materiaal

Isolatiemateriaal: Thermoplast

Toebehoren

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)