

Belastingwaardes

Universeelplug UX GREEN

Aanbevolen belastingwaardes¹⁾ van één plug.

De belastingwaardes gelden voor schroeven met de opgegeven diameter.

Type		UX GREEN 6 x 35	UX GREEN 6 x 50	UX GREEN 8 x 50	UX GREEN 10 x 60	UX GREEN 12 x 70	
Schroefdiameter	[mm]	5	5	6	8	10	
Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond F _{rec} ²⁾							
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50
Volle baksteen	≥ Mz 12	[kN]	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70
Geperforeerde kalkzandsteen	≥ KSL 12	[kN]	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80
Geperforeerde baksteen	≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
Cellenbeton	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60
Gipsplaat	12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Gipsplaat	25 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Gipsvezelplaat	(Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,25	-
Gipsblok	ρ ≥ 0,9 kg/dm ³	[kN]	-	-	0,15	0,35	0,45

¹⁾ Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.

²⁾ Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.