

# Productinformatieblad

Specificaties

## TAPOFF UNIT 16A LNPE



KNB16CM2H

EAN Code: 3606480003288

Prijs: 500,40 EUR

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	16 A
type bescherming	Stroomonderbreker: iC60H
montagemethode	Plug-in met faseselectie
polariteit aftakeenheid	L+N+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device applicatie	Distributie met laag vermogen
meegeleverde apparatuur	1 stroomonderbreker kabelklem
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem 4 mm <sup>2</sup> flexibel Kabelklem 6 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Voorkant
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
breedte	79 mm
diepte	70 mm
hoogte	172 mm
gewicht product	0,34 kg

### Omgeving

aardingssysteem	TT TN-S
IP beschermingsgraad	IP41 In overeenstemming met IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

**IK-beschermingsgraad** IK08 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

**Eenheidstype van verpakking 1** PCE

---

**Aantal eenheden in verpakking 1** 1

---

**verpakking 1 hoogte** 7,000 cm

---

**verpakking 1 breedte** 8,000 cm

---

**verpakking 1 lengte** 13,500 cm

---

**verpakking\_1\_gewicht** 342,000 g

---

**Eenheidstype van verpakking 2** S03

---

**Aantal eenheden in verpakking 2** 12

---

**verpakking 2 hoogte** 30,000 cm

---

**verpakking 2 breedte** 30,000 cm

---

**verpakking 2 lengte** 40,000 cm

---

**verpakking 2 gewicht** 4,524 kg

---

**Eenheidstype van verpakking 3** P12

---

**Aantal eenheden in verpakking 3** 96

---

**verpakking\_3\_hoogte** 45,000 cm

---

**verpakking 3 breedte** 80,000 cm

---

**verpakking 3 lengte** 120,000 cm

---

**verpakking 3 gewicht** 48,192 kg

---

## contractuele waarborg

---

**Garantie (in maanden)** 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.