

Modulær strømforsyning 24 VDC, 2,5 A, 60 W

340-00050

E-Nr.: 3426000115
EAN-Nr.: 5413736350540



4 års
garanti

Denne strømforsyning er egnet til montering af DIN-skinne. Den har en strømforsyning på 60 W. Denne strømforsyning er i overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed.

Tekniske data

Modulær strømforsyning 24 VDC, 2,5 A, 60 W.

- Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 89%
- Effektivitet ved lav belastning (10%): 85%
- Maksimum MCB-klassificering: 6 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Maksimal belastning: 60 W
- Primær kabelforbindelse: dobbelt primær klemmeforbindelse: 1 x 2,5 mm² pr. skrueklemme
- Sekundær kabelforbindelse: Firedobbelt sekundær klemmeforbindelse: 1 x 2,5 mm² eller 2 x 1,5 mm² pr. skrueklemme
- Kapslingsklasse: IP20
- Sikkerhedsbeskyttelse: sand, regenererende
- Beskyttelse mod overbelastning: sand, regenererende
- Kortslutningssikker: sand, regenererende
- Beskyttelsesklasse: SELV (sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding)
- Anvendelse: indendørs
- Dimensioner (HxBxD): 90 mm x 52,5 mm x 55 mm
- Vægt: 453 gr
- Godkendelse: CE

