


Walraven Wandmontage ISO Kit

(H1930)

Universele montageset voor apparatuur in de buitenlucht



Voordelen & kenmerken

- bevestigingsset voor warmtepompen met binnendraadaansluitingen aan de onderzijde van de unit
- voor het bevestigen van warmtepompen met binnendraadverbindingen aan Walraven Wandmontagesets Type 62|H (6901975 / 6901990)
- lees aandachtig de montage-instructies van zowel de bevestigingsset (6901998) als de wandmontageset Type 62|H (6901975 / 6901990)
- materiaal: staal 1.0332
- Oppervlaktebescherming:- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen- bestand tegen min. 1000 uur zoutneveltest (max. 5% rode roest) volgens ISO 9227
- De set bestaat uit:- 2 U-vormige beugels met voorgesmeerde bevestigingsmiddelen en 1 open gat aan het uiteinde- 2 U-vormige beugels met voorgesmeerde bevestigingsmiddelen en 1 open gat in het midden- Montage-instructies

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter	H	W	L	FH	k
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm
6901998	37,7	52	122	13,8	41