



Hulpcontact, TransferPacT, Indicatie voor UIT-positie

TPSAUX33

EAN Code: 3606481066176

Prijs: 117,15 EUR

Hoofd

range of product	TransferpacT
product of component type	Hulpcontactmodule
device applicatie	Signallerings

Complementair

samenstelling hulpcontact	2 NO + 2 NC
signaleringsfunctie	Positie schakelaar (uit)
hulpaansluitklem	Schroefklem aansluitklem
mounting mode	Clip-on
montagepositie	Rechthoekig
Aanhaalmoment	0,6 N.m +/-0,1 N.m
hoogte	90 mm
breedte	17,5 mm
diepte	49,5 mm
gewicht product	60 g
categorie toebehoren	Signalisatietoebereiden

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,3 cm
verpakking 1 breedte	5,8 cm
verpakking 1 lengte	12,0 cm
verpakking_1_gewicht	180,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	3,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.