

**1236****BUSVOEDING****SIMPLEBUS1**

Module die gebruikt wordt in het gedeelte van de installatie tussen het deurstation en de mixer art. 4888C of in audio installaties om het aantal gebruikers of accessoires dat met een deurstation verbonden kan worden uit te breiden. Voeding 12V AC of 20 V DC. Afmetingen 60x85x35 mm (4 DIN modulen).



**1236**

## BUSVOEDING

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
CE certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	85
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	35
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Maximaal stroomverbruik (mA)	150

### ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

### COMPATIBILITEIT

Simplebus 1 audiosysteem	Ja
--------------------------	----

### AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja