


belastingsklasse B 125

productinformatie

ACO productvoordelen


- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
 - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
 - Goot van duurzaam polymeerbeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
 - Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
 - Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
 - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock
- Gootsysteem conform DIN EN 1433 / DIN 19580
 - Nominale breedte 300mm
 - Belastingklassen A 15 – E 600¹⁾
 - Naar keuze in de randbescherming uitvoeringen verzinkt staal of RVS
 - Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
 - Met schroefloze vergrendeling Drainlock



technische gegevens over het artikel 133674

materiaal	Afmetingen		afmetingen van de inlaatopening		gewicht
	lengte	breedte	inlaatdoorsnede		
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	

maasrooster Q+



verzinkt staal	500	338	30 x 10	2028	10,3
----------------	-----	-----	---------	------	------