

Walraven BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D0342)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR-dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I323008012	12	M8/M10	118 x 100 x 50	32,3	100
I323008015	15	M8/M10	125 x 107 x 50	32,5	100
I323008018	17,2 - 18	M8/M10	125 x 107 x 50	32,3	100
I323008022	21,3 - 22	M8/M10	134 x 115 x 50	33	100
I323008028	27 - 28	M8/M10	148 x 129 x 50	36	100
I323008035	33,7 - 35	M8/M10	148 x 129 x 50	32,5	100
I323008042	42,4	M8/M10	155 x 137 x 50	32,8	150
I323008048	48,3	M8/M10	155 x 137 x 50	32,3	225
I323008054	54	M8/M10	172 x 154 x 50	35,3	225
I323008060	60,3	M8/M10	172 x 154 x 50	32,3	350
I323008064	64	M8/M10	201 x 183 x 50	44	350
I323008070	70	M8/M10	201 x 183 x 50	41	425
I323008076	76,1	M8/M10	201 x 183 x 50	40,3	575
I323008089	88,9	M8/M10	229 x 208 x 50	43,6	875
I323008102	102	M8/M10	248 x 227 x 50	45,2	100
I323008108	108	M8/M10	248 x 227 x 50	42	1.075
I323008114	114	M8/M10	248 x 227 x 50	40,3	1.250
I323008133	133	M8/M10	275 x 253 x 100	42,7	1.475
I323008140	140	M8/M10	275 x 253 x 100	40,3	1.700