

## HUK 150 Set

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 203713

De belangrijkste kenmerken

Set met twee omschakelkleppen

---

Robuuste constructie voor een lange levensduur

---

Verkrijgbaar voor verschillende afmetingen



**HUK 100 Set**

Productnr.: 203711



**HUK 125 Set**

Productnr.: 203712



**HUK 200 Set**

Productnr.: 203714



Type	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Bestelnr.	203711	203712	203713

## Technische kenmerken

Aansluiting	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs-waarde	150 m <sup>3</sup> /h	260 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h
Lekwaarde	dicht, lekwaarde A (EN 12266- 1)	dicht, lekwaarde A 8EN 12266- 1)	dicht, lekwaarde A (EN 12266- 1)
Looptijd	150 sec/90°	150 sec/90°	35 sec/90°
Beschermingsgraad (IP)	IP 54	IP 54	IP 66
Aansturing	Open/Dicht	Open/Dicht	Open/Dicht
Gewicht smoorklep	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Gewicht draaiaandrijving	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Type	HUK 200 Set
Bestelnr.	203714

### Technische kenmerken

Aansluiting	DN 200
Kvs-waarde	820 m <sup>3</sup> /h
Lekwaarde	dicht, lekwaarde A (EN 12266- 1)
Looptijd	35 sec/90°
Beschermingsgraad (IP)	IP 66
Aansturing	Open/Dicht
Gewicht smoorklep	14 kg
Gewicht draaiaandrijving	5,8 kg

Beschikbaarheid op aanvraag

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)