

Walraven BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D0318)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR-dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I193008010	10	M8/M10	266 x 280 x 400	19,3	100
I193008012	12	M8/M10	91 x 73 x 50	19,3	100
I193008015	15	M8/M10	97 x 79 x 50	19,5	100
I193008018	17,2 - 18	M8/M10	97 x 79 x 50	19,3	100
I193008022	21,3 - 22	M8/M10	104 x 86 x 50	19,3	100
I193008028	26,9 - 28	M8/M10	110 x 92 x 50	19,3	100
I193008035	33,7 - 35	M8/M10	118 x 100 x 50	19,3	100
I193008042	42,4	M8/M10	125 x 107 x 50	19,3	150
I193008048	48,3	M8/M10	134 x 115 x 50	19,3	225
I193008054	54	M8/M10	148 x 129 x 50	23	225
I193008057	57	M8/M10	148 x 129 x 50	23	225
I193008060	60,3	M8/M10	148 x 129 x 50	19,9	350
I193008064	64	M8/M10	155 x 137 x 50	25,3	350
I193008070	70	M8/M10	172 x 154 x 50	27,3	452
I193008076	76,1	M8/M10	172 x 154 x 50	25,3	575
I193008089	88,9	M8/M10	181 x 162 x 50	25,3	875
I193008102	101,6	M8/M10	201 x 183 x 50	25,3	1.000
I193008108	108	M8/M10	201 x 183 x 50	25,3	1.075
I193008114	114,3	M8/M10	217 x 195 x 50	25,3	1.250
I193008133	133	M8/M10	248 x 227 x 100	26,2	1.475
I193008140	139,7	M8/M10	248 x 227 x 100	25,3	1.700
I193008160	159 - 160	M8/M10	261 x 239 x 100	25,3	1.950
I193008168	168,3	M8/M10	275 x 253 x 100	25,3	2.125