


Productdatablad

Wipschakelaar (basiselement), serie inclusief 2 glimlampjes



Artikelnr.

505 U 5

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~ (basiselement)

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

De schakelaar is verlicht in uitgeschakelde stand.
(Glimlampjes zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen)

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.
Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
 - het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.
- Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand. Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Uitvoering:

Serie inclusief 2 glimlampjes art.nr. 94

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W