

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVA-DESK-ZONE-W
Art. Nr.: 46380



9120129931861

Brève description

Chauffage au travail, Set composé de LAVA-DESK TOP & SUB, Blanc, 230V



Description du produit

Une chaleur agréable et confortable sur le lieu de travail et le bureau - adaptée individuellement aux besoins de chacun ? Le kit LAVA[®] DESK ZONE, composé des chauffages infrarouges de table innovants et esthétiques LAVA[®] DESK TOP et LAVA[®] DESK SUB, crée une zone de chaleur individuelle et en même temps extrêmement efficace directement sur le bureau. Pour LAVA[®] DESK TOP, une attention particulière a été portée au design, à l'efficacité et à l'intégration optimale sur le bureau. Isolé sur le bureau, il s'intègre parfaitement, agit comme un élément de design élégant et fournit de la chaleur aux mains et au torse. En combinaison avec le LAVA[®] DESK SUB, qui permet quatre possibilités de montage simples et flexibles sous le bureau, et chauffe ainsi la partie inférieure du corps, tu crées une zone de chaleur agréable. Les deux panneaux infrarouges - qui sont également disponibles séparément - déploient leur meilleur effet ensemble et fonctionnent de manière extrêmement efficace, car l'effet de chaleur est perceptible dès l'allumage grâce à la nouvelle technologie GFK. Il est ainsi possible de réduire considérablement la température ambiante et de ne tempérer les postes de travail que lorsqu'ils sont réellement utilisés - sans pour autant renoncer au confort individuel des employés. Des études (TU Dresden) prouvent qu'il est possible de réaliser d'importantes économies de coûts, jusqu'à 30%, et qu'un poste de travail peut être chauffé pour seulement 50 euros par an. Les deux appareils sont intuitivement réglables grâce à la fonction de minuterie et le LAVA[®] DESK SUB peut également être réglé sur trois niveaux de gradation - directement sur l'appareil pour le LAVA[®] DESK TOP, et grâce à un élément de commande séparé sur le câble de connexion pour le LAVA[®] DESK SUB. Puissance totale 140 W, disponible dans les couleurs blanc RAL 9016 et noir RAL 9005, profondeur de l'appareil : 14 mm, indice de protection : IP 21, classe de protection II, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Art der IR-Strahlung	IR-C	Leistungsaufnahme	140 Watt
Montageart	Aufbau	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Montagerichtung	horizontal	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Geeignet für Deckenmontage	✘	Max. Oberflächentemperatur	85 Grad Celsius
Schutzart (IP)	IP21	Höhe	200 Millimeter
Farbe	weiß	Breite	600 Millimeter
Mit Aufdruck	✘	Tiefe	14 Millimeter
Mit Raumthermostat	✓	RAL-Nummer	9016
Mit Befestigungsmaterial	✓	Farbtemperatur	0 0 Kelvin
With framework	✓		
Material des Rahmens	Aluminium		
Colour framework	Silber		
Oberflächenbehandlung	unbehandelt		
Oberflächenstruktur	glatt		
Frontpaneel			
Mit Lichtleiste	✘		
Dimmbar	✓		
Lichtaustritt	direkt		

Créé le: 27/06/2025