



## BAP-FFV3207: Inox bolkraan met handvat, pers x binnendraad Ø32 x 1 1/4"



### Commerciële informatie

Henco Inox bolkraan met handvat, pers x binnendraad Ø32 x 1 1/4"

#### Certificaten

KIWA SE, KIWA

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Sanitair


#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	32 Millimeter
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen	Lengte aansluiting 1	61 Millimeter
Materiaal kogel	Roestvaststaal (RVS)	Werkende lengte aansluiting 1	30 Millimeter
Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Lengte aansluiting 2	78,5 Millimeter
Materiaal spindel	Roestvaststaal (RVS)	Werkende lengte aansluiting 2	36,5 Millimeter
Materiaal spindelafdichting primair	Overig	Lengte handgreep	12,2 Millimeter
Materiaal spindelafdichting secundair	Overig		
Nom. diameter aansluiting 1	1 1/4" (32)		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Met koppeling aansluiting 1	✘		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✘		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Druktrap klasse	PN 16		
Met aftapper	✘		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✘		
Met filter	✘		
Met thermometer	✘		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✘		
FM keur	✘		
UL-keur	✘		
ULC keur	✘		
LPCB keur	✘		
Fire-safe	✘		
Medisch schoon	✘		
Vetvrij	✘		
Volle doorlaat	✓		
VdS keur	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE32	05414764437579	Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 32x3	
PRESSCHECK1432	05414764437579	Henco Perschecker Ø14-32	