

## BAP-FFV32Z06: Inox bolkraan met handvat, pers x wartelmoer Ø32x4/4"



### Commerciële informatie

Met de BAP-FFV kranenreeks biedt Henco roestvrij stalen kranen aan die garant staan voor een extra lange levensduur, ongeacht de waterhardheid. Ook voor "heavy duty" omgevingen als hospitalen, landbouwbedrijven, car washes, laboratoria,... zijn ze de geknipte oplossing. Tevens geschikt voor osmose en gedemineraliseerd water.

Deze roestvrij stalen kraan biedt de gebruiker een unieke waaier van voordelen:

- Aansluitingen: pers x wartel
- KIWA en DVGW gecertificeerd
- Beschikbaar in diameter 16 tot en met 32 mm
- Met verwijderbare hendels
- Voorzien van de Leak Before Press functionaliteit
- Met kleuraanduiding voor watertype

#### Certificaten

KIWA SE, KIWA

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Sanitair


#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)	Mediumtemperatuur (continuu)	-35 135 Graden Celsius
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)	Lengte aansluiting 1	66 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen	Werkende lengte aansluiting 1	56,4 Millimeter
Materiaal kogel	Roestvaststaal (RVS)	Lengte aansluiting 2	78,5 Millimeter
Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Werkende lengte aansluiting 2	36,5 Millimeter
Materiaal spindel	Roestvaststaal (RVS)	Lengte handgreep	12,2 Millimeter
Materiaal spindelafdichting primair	Overig		
Materiaal spindelafdichting secundair	Overig		
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Met koppeling aansluiting 1	✘		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✘		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Druktrap klasse	PN 16		
Met aftapper	✘		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✘		
Met filter	✘		
Met thermometer	✘		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✘		
FM keur	✘		
UL-keur	✘		
ULC keur	✘		
LPCB keur	✘		
Fire-safe	✘		
Medisch schoon	✘		
Vetvrij	✘		
Bediening	Handgreep		
Volle doorlaat	✓		
VdS keur	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE32	05414764437845	Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 32x3	
PRESSCHECK1432	05414764437845	Henco Perschecker Ø14-32	