

Walraven BISOFIX® E13 + Bifix® G2

(D0306)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR-dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I133008008	8	M8/M10	80 x 62 x 50	13,3	100
I133008010	10,2	M8/M10	80 x 62 x 50	13,3	100
I133008012	12	M8/M10	80 x 62 x 50	13,3	100
I133008015	15	M8/M10	84 x 66 x 50	13,3	100
I133008018	17,2 - 18	M8/M10	84 x 66 x 50	13,3	100
I133008022	21,3 - 22	M8/M10	91 x 73 x 50	13,5	100
I133008028	26,9 - 28	M8/M10	97 x 79 x 50	13,3	100
I133008035	33,7 - 35	M8/M10	104 x 86 x 50	13,3	100
I133008042	42,4	M8/M10	110 x 92 x 50	13,3	150
I133008048	48,3	M8/M10	118 x 100 x 50	13,3	225
I133008054	54	M8/M10	125 x 107 x 50	13,3	225
I133008057	57	M8/M10	125 x 107 x 50	13,3	350
I133008060	60,3	M8/M10	134 x 115 x 50	13,9	350
I133008064	64	M8/M10	148 x 129 x 50	18	350
I133008070	70	M8/M10	148 x 129 x 50	16,3	425
I133008076	76,1	M8/M10	155 x 137 x 50	16,3	575
I133008089	88,9	M8/M10	172 x 154 x 50	17,9	875
I133008102	101,6	M8/M10	181 x 162 x 50	16,3	1.000
I133008108	108	M8/M10	181 x 162 x 50	16,3	1.075
I133008114	114,3	M8/M10	201 x 183 x 50	18,9	1.250
I133008133	133	M8/M10	217 x 195 x 100	16,3	1.475
I133008140	139,7	M8/M10	229 x 208 x 100	18,2	1.700
I133008160	159 - 160	M8/M10	248 x 227 x 100	16,3	1.950
I133008168	168,3	M8/M10	248 x 227 x 100	16,3	2.125