

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony K1 / K2 - Nokkenschakelaar - 2P - 90° - 20A - Ø22mm

K2B1002HCH

EAN Code: 3389110979619

Prijs: 26,10 EUR

Hoofd

range of product	Harmony K
product or component type	Complete nokkenschakelaar
naam component	K2
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
montagezone	Voorkant
bevestigingsmethode	Ø 22 mm gat
type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 45 x 45 mm
type operator	Zwart hendel, lengte = 35 mm
draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
presentatie van bijschrift	Met metallic legende, 0 - 1 zwart markering
nokschakelfunctie	Schakelaar
terug	Zonder
uit-positie	Met Uit-positie
poles description	2P
schakelposities	Rechts: 0° - 90°
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529

Complementair

schakelhoek	90 °
Ui nom isolatiespanning	690 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
lthe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
nominaal bedrijfsvermogen in W	1300 W AC-3, 230 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 14000 W AC-21, 400 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 17000 W AC-21, 500...660 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 2200 W AC-3, 230 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 2200 W AC-3, 400 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 4000 W AC-23A, 230 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 4000 W AC-3, 400 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 4000 W AC-3, 500 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 4000 W AC-3, 690 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 400 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 500 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 690 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 8000 W AC-21, 230 V 3 fases conform aan IEC 60947-3

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

le nominale operationele gelijkstroom	8 A bij 400 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 10,8 A bij 400 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 14,6 A bij 230 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 4,7 A bij 690 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 6,4 A bij 690 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 6,5 A bij 500 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 8,3 A bij 230 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 8,9 A bij 500 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 2 A bij 500 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 3 A bij 400 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 4 A bij 230 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1
elektrische duurzaamheid	200000 cycles AC-23 200000 cycles AC-3 600000 cycles AC-15 600000 cycles AC-21
maximale operationele snelheid	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
kortsluitstroom	10000 A
kortsluitbeveiliging	20 A patroon zekering, type gG
Uimp toegekende schokgolfspanning	4 kV in isolerende functie 6 kV conform aan IEC 60947-1
werking contacten	Slow-break
positieve opening	Met
elektrische aansluiting	Vaste schroefklemaansluitingen flexibel, klemvermogen: 2 x 1,5 mm ² Vaste schroefklemaansluitingen vast, klemvermogen: 1 x 2,5 mm ²
mechanical durability	1000000 cycles
CAD totale breedte	45 mm
CAD totale hoogte	50 mm
CAD totale diepte	49 mm
net weight	0,15 kg

Omgeving

normen	IEC 60947-3 voor vermogenskring IEC 60947-5-1 voor stuurkring CENELEC EN 50013 GB/T 14048,5 voor stuurkring GB/T 14048,3 voor vermogenskring
productcertificaten	CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -po(o)l(en) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -po(o)l(en) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 fases CCC
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
schokbestendigheid	30 gn conform aan IEC 68-2-27
trillingsweerstand	5 gn (f = 10...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6
overvoltage category	Klasse II conforming to IEC 536 Klasse II conforming to NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	157,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,701 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	62,432 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.