

# Productinformatieblad

Specificaties

## Kostenefficiënte LED lampen - 120/230 V AC - 5W



NSYLAMT5LD1

EAN Code: 3606481190369

**Prijs: 90,35 EUR**

### Hoofd

range of product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
product of component type	Lamp
device applicatie	Multifunctioneel
apparatuur samenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen 2 kabel
vermogensfactor	0,9

### Complementair

Outlet standard deviation	Zonder stopcontact
nominaal wattage lamp	5 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	120/230 V AC 50/60 Hz
lamp fitting	Integrale LED
type lamp	LED
control type	Ingebouwde schakelaar
lichtstroom	500 lm
kleurtemperatuur	4000 K
levensduur in uren	25000 h
elektrische aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m geïnstalleerde Kabel Snelle connector 1 m geïnstalleerde
mounting support	Metalen onderdelen Kruisrails
bevestigingsmethode	Magnetische bevestiging Schroeven
bereik compatibiliteit	Spacial PanelSeT
lengte	310 mm
hoogte	30,5 mm
kleur	Aluminium

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
elektrische isolatieklasse	Klasse I
standards	IEC 60598

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	-10...60 °C
ambient air temperature for storage	-16...65 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	7,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	8,000 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	35,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	580,000 g
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	CAR
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	20
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	42,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	36,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	28,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	11,600 kg
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	PAM
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	1200
---------------------------------	------

---

verpakking_3_hoogte	200,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 3 breedte	100,000 cm
----------------------	------------

---

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 3 gewicht	710,000 kg
----------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	58 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	36
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

