

# Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Lege behuizing,  
Vloermontage, Klasse II, IP55,  
340mm (B), 1980mm (H), 280mm  
(D)

SZNF112P

EAN Code: 4015153768758

Prijs: 2.040,00 EUR

## Hoofd

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| range                          | PrismaSeT                                        |
| productnaam                    | PRISMASET XL                                     |
| product of component type      | Behuizing                                        |
| enclosure type                 | Lege behuizing                                   |
| beschrijving behuizing/ cel    | Kast voor plaatsing op de vloer diepte 280 mm    |
| breedte                        | 340 mm                                           |
| hoogte                         | 1890 mm                                          |
| diepte                         | 280 mm                                           |
| inbouwdiepte                   | 250 mm                                           |
| aantal modules (18 mm) per rij | 12 x 12                                          |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                        |
| bijkomende informatie          | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| gebruiksvoorwaarde             | Binnen                                           |
| meegeleverde apparatuur        | 1 x deur                                         |
| type frontplaat                | Volle deur                                       |

## Complementair

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| kalbelinvoer                  | Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde |
| deurtype                      | Extern vol                                        |
| aantal sloten                 | 3                                                 |
| openingszijde deur            | Omkeerbaar                                        |
| kantelhoek                    | 180 °                                             |
| montage behuizing             | Staande                                           |
| mounting support              | Holle wand<br>Beton                               |
| aantal modules van 9 mm       | 288                                               |
| totaal aantal modules (18 mm) | 144                                               |
| [In] rated current            | 800 A                                             |
| locking options description   | Optie slot met sleutel                            |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| materiaal kast  | Behuizing: gepoedercoat staal<br>Deur: gepoedercoat staal<br>In behuizing: kunststof |
| gewicht product | 41,990 kg                                                                            |
| kleur           | Wit (RAL 9016)                                                                       |

## Omgeving

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55                                |
| IK beschermingsgraad | IK10                                |
| standards            | EN/IEC 61439-1<br>VDE 0660 part 600 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 29,0 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 35,0 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 192,0 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 43,5 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | Ja                                |