


Walraven BISOFIX® PIR20 + 2S

(D0352)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C}$ - $+105\text{ }^\circ\text{C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I203303012	12	M8/M10	84 x 74 x 75	20	120
I203303015	15 - 16	M8/M10	93 x 83 x 75	20	160
I203303018	17,2 - 18	M8/M10	93 x 83 x 75	20	170
I203303020	20	M8/M10	93 x 83 x 75	20	180
I203303022	21,3 - 22	M8/M10	93 x 83 x 75	20	180
I203303025	25	M8/M10	99 x 89 x 75	20	190
I203303028	26,9 - 28	M8/M10	99 x 89 x 75	20	200
I203303032	32	M8/M10	111 x 96 x 75	20	210
I203303034	33,7 - 35	M8/M10	111 x 96 x 75	20	220
I203303040	40	M8/M10	118 x 103 x 75	20	260
I203303042	42,4	M8/M10	124 x 109 x 75	20	280
I203303048	48,3	M8/M10	136 x 119 x 75	20	300
I203303050	50	M8/M10	136 x 119 x 75	20	310
I203303054	54	M8/M10	136 x 119 x 75	20	320
I203303057	56 - 57	M8/M10	143 x 127 x 75	20	330
I203303060	60,3	M8/M10	143 x 127 x 75	20	340
I203303064	64	M8/M10	153 x 136 x 75	20	350
I203303070	70	M8/M10	153 x 136 x 75	20	370
I203303076	76,1	M8/M10	153 x 136 x 75	20	390
I203303089	88,9	M8/M10	178 x 161 x 75	20	430
I203303102	101,6	M8/M10	185 x 168 x 100	20	450
I203303108	108	M8/M10	194 x 177 x 100	20	500
I203303114	114,3	M8/M10	203 x 186 x 100	20	1.110
I203303133	133	M8/M10	227 x 210 x 100	20	1.360
I203303140	139,7	M8/M10	227 x 210 x 100	20	1.410
I203303160	159 - 160	M8/M10	249 x 232 x 100	20	1.520
I203303168	168,3	M8/M10	260 x 243 x 100	20	1.570