

VSH ketelaansluitset (KAS)

art.nr. 0318881

NL inhoud



De set bestaat uit de volgende componenten:

- **expansievat** 18 liter/1 bar met handleiding
- **expansievat console** rood, in ronde uitvoering met 2 sleufgaten om eenvoudig en snel te monteren aan de muur. Voorzien van een binnendraad aansluiting (G $\frac{3}{4}$ "") voor het expansievat en 3 binnendraad aansluitingen (G $\frac{1}{2}$ "") voor water (2 zijden mogelijk) en de ontlufter
- **veiligheidsventiel** met buitendraad (R $\frac{1}{2}$ "") en binnendraad (G $\frac{1}{2}$ "") met CE keur en standaard insteldruk van 3 bar
- **VSH BIC boilerinlaatcombinatie** met VSH Super knelaansluiting (15 mm) volgens EN 1488 met draaibare trechter en doorstroomcapaciteit van max. 2780 l/h bij 1 bar drukverschil, dus zeer geringe drukval over de klep. Overloop geschikt voor 22, 15 mm en slangtule aansluiting. Met Kiwa en Belgaqua keur
- **vulslangset** 3,5 m gewapende slang (voorkomt knikken) met aan 1 zijde een voorgemonteerde wartelaansluiting (G $\frac{3}{4}$ ""), met vulinstructie, ontluftings sleutel en slangklem
- **VSH gaskogelkraan** met VSH Super knelaansluiting (15 mm) met Gastec QA keur
- **VSH Super knel overgangskoppeling** (15 x R $\frac{1}{2}$ "") voor de wateraansluiting op de expansiebeugel
- **Simplex vul- en aftapkraan** met PTFE afdichting, recht model met slangtule, met hendel en afsluitkap
- **Simplex ontluftingsstop** (G $\frac{1}{2}$ "") met draaibaar bovendeele met o-ring dichting, voor montage op de expansievatbeugel (G $\frac{1}{2}$ "")
- **Simplex blindstop** met o-ring dichting voor montage op de expansievatbeugel