

Récepteur sans fil à 2 canaux pour commutations

410-00351

4 ans de garantie

Ce récepteur à 2 canaux pour montage sur rail DIN se commande sans fil via la radiofréquence. Il est doté de deux contacts libre de potentiel de 16 A/230 V ainsi que d'une connexion pour une antenne externe (410-00359). À chaque sortie de commutation peuvent être couplés 32 codes de transmission. Le récepteur peut être utilisé en modes switch marche/arrêt ou impulsion ainsi qu'avec le mode « bouton-poussoir ». Le mode marche/arrêt comporte également deux fonctions de minuterie et une fonction logique.

Données techniques

Récepteur sans fil à 2 canaux pour commutations

- dimensions DIN : 2TE
- tension d'alimentation : 230 Vac 50 Hz
- sortie: 2 contacts libres de potentiel 16 A (normally open)
- température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C
- consommation de courant en veille : ,4 W max.1,2 W sans charge
- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication: Easywave
- Température d'ambiance: -20 – +45 °C
- Degré de protection: IP20
- Poids: 108 g
- Dimensions (HxLxP): 89.6 x 34.5 x 62.8 mm
- Marquage: CE



Schéma de câblage

