

Productinformatieblad

Specificaties



Looplamp met on/off schakelaar - 230 V AC - 10W

NSYLAMPORLTD

EAN Code: 3606481190390

Prijs: 147,30 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| range of product | Verlichtings- en stroomstopcontacten |
| categorie toebehoren | Verlichting toebehoren |
| product of component type | Lamp |
| device applicatie | Multifunctioneel |
| apparaatsamenstelling | 1 Lamp 1 kabel 1 vaste basis |
| vermogensfactor | 0,9 |

Complementair

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Outlet standard deviation | Zonder stopcontact |
| nominaal wattage lamp | 10 W |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 120 V AC 50/60 Hz |
| lamp fitting | E27 |
| type lamp | LED |
| control type | Ingebouwde verzonken schakelaar |
| lichtstroom | 1100 lm |
| kleurtemperatuur | 4000 K |
| levensduur in uren | 25000 h |
| elektrische aansluiting | Kabel 3 m geïnstalleerde |
| bevestigingsmethode | Schroeven Zelfklevend |
| bereik compatibiliteit | Spacial PanelSeT |
| materiaal | PC (UL94 V-0) |
| hoogte | 403,5 mm |
| breedte | 91,5 mm |
| diepte | 66 mm |
| kleur | Zwart (RAL 9005) |

Omgeving

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| standards | IEC 60598 UL 94 |
| omgevingstemperatuur voor werking | -16...65 °C |
| ambient air temperature for storage | -10...60 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 8,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 11,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 37,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 882,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | CAR |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 24,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 43,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 39,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 9,452 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 360 |
| verpakking_3_hoogte | 178,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 353,272 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 61 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 8 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 51 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 1 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 36 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |