



Harmony RPZ - Relaisvoet - 16A - < 250V - Schroefklemmen - Voor RXM3

RPZF3

EAN Code: 3389119402309

Prijs: 7,90 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RPZ
product of component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RPM met 3 C/O contact
type en samenstelling contacten	3 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V

Complementair

vorm pin	Plat
opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
aanspanmoment	< 1 N.m voor M3.5 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
breedte	40 mm
gewicht product	0,072 kg

Omgeving

aansluitingen - aansluitklemmen	- schroefklem aansluitingen, flexibel kabel met kabeluiteinde 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - schroefklem aansluitingen, vast kabel zonder kabeluiteinde 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - schroefklem aansluitingen, flexibel kabel met kabeluiteinde 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - schroefklem aansluitingen, vast kabel zonder kabeluiteinde 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
doorslagvastheid	2500 V
standards	IEC 61984
product certifications	CSA UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	4,0 cm
verpakking 1 lengte	8,5 cm
verpakking_1_gewicht	77,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	6,3 cm
verpakking 2 breedte	12 cm
verpakking 2 lengte	20,2 cm
verpakking 2 gewicht	770 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	150
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	12,45 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

