

BAP-SK1616: Kugelhahnset mit handgriff Push 16x16



Kommerzielle Informationen

Messing bolkraan met 2 steekkoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	16
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 12	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 2	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Mit Entleerungsventil	✗	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung
100-160212	05414764220232	Henco Standard Ø16x2 100m
100-R160212	05414764220232	Henco RIXc Ø16x2 100m

Bild

