

# Productcertificaat K56736/02

Uitgegeven 2013-10-01

Vervangt K56736/01

Pagina 1 van 2


## Kogelkranen met geïntegreerde keerklep

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### VSH Fittings BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K665/02 "Stopkranen met geïntegreerde keerklep".



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

VSH Fittings BV  
Oude Amersfoortseweg 99  
1212 AA HILVERSUM  
Postbus 498  
1200 AL HILVERSUM  
Tel. (+31) 035-6884221  
Fax (+31) 035-6884379  
[www.vsh.nl](http://www.vsh.nl)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

### Kogelkranen met geïntegreerde keerklep

#### Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

| Type              | VSH EA Protect |             |                                   |             |           |
|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Model             | 050418.5       | 050419.6    | 050416.3C                         | 050420.7    | 050417.4C |
| Nominale afmeting | DN15           | DN20R       | DN20R                             | DN25        | DN25      |
| Aansluitenden     | KF15 x KF15    | KF22 x KF22 | G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$ | KF28 x KF28 | G1 x G1   |

#### Opmerking

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle ATA aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011). Voor de regeling is een overgangstermijn van toepassing. Voor het einde van deze overgangstermijn moeten de producten overeenkomstig de regeling worden getoetst.

#### Toepassing en gebruik

Stopkranen met geïntegreerde keerklep dienen voor het afsluiten van leidingen bestemd voor transport van water in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aaneengesloten.

Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

De geïntegreerde keerklep is bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van verontreiniging van drinkwaterinstallaties.

#### Merken

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk: op het kraanhuis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksmerk "VSH"; op het kraanhuis
- nominale middellijn: op het kraanhuis
- een pijl voor de doorstromingsrichting.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar
- na montage zichtbaar

#### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- VSH Fittings BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.