

BAP-SK2020: Vanne à bille Push 20x20



Informations commerciales

Messing bolkraan met 2 steekkoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Traitement de la surface de la boule	Sans	Diamètre trou de boulon	20
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Avec raccord d'accouplement 1	✓	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	20 millimètre
Avec raccord d'accouplement 2	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Avec robinet de distribution	✗	Largeur de clé	0 millimètre
Avec orifice de vidange	✓	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médicalement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Passage totalement libre	✗		
Certifié VdS	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés